

Kvalité: Samtliga modeller är utrustade med en kraftig lastkorg. Chassiet är uppbyggt av en fyrkantssram som ger stabilitet och hög hållfasthet. Lackerad med två-komponentslack.

Välutrustad: Avdämpad dragbom, väl tilltagen hjulutrustning, delade spannmålslämmar, spannmålslucka, belysning, stödfot, stege m.m.

Säkerhet: Hydrauliska bromsar på samtliga hjul anpassade för 40 km/h, kraftig konstruktion, rejäl däckutrustning, bakläm med flera funktioner och centralutlösning, halkskyddad stege bidrar till trygga transporter och arbetsförhållande.

Ekonomi: Lång livslängd, och ett attraktivt pris ger volymtransporter med låga driftskostnader.



G-192



Avdämpad dragbom ger säkra och komfortabla transporter. Flaket kan spärras i upptippat läge vid service.



För trygga transporter är vagnarna utrustade med belysning, underkörningsskydd samt bromsar.



Kraftigt chassi samt täta förstärkningsbalkar under flakbotten ger en vridstyv konstruktion.

G-192

Tippvagn 15,5 ton • 17,3m³ • Flak (bxlxh) 2320x5920x1310 • Bromsad
Delade lämmar med många kombinationer • Spannmålslucka •
Avfjädrat drag • Tippvinkel 51° • Hjul 550/45x22,5



G-192

Modell	G-125	G-150	G-192
Art.nr	03096	03097	03098
Max last, kg	10 000	12 600	15 500
Volym, m ³	12,6	14,8	17,3
Spannmålsläm, mm	520+790	520+790	520+790
Total bredd, mm	2455	2455	2455
Total längd, mm	5620	6470	7645
Flakbredd, mm	2320	2320	2320
Flaklängd, mm	4020	4820	5920
Flakhöjd, mm	1100	1100	1300
Plåttjocklek sida, mm	2,5	2,5	2,5
Plåttjocklek botten, mm	3	3	4
Tippvinkel, °	51	51	51
Vikt, kg	2230	2650	3700
Maxlast hitchkrok, kg	2600	3000	3500
Hjultyp	Boggie	Boggie	Boggie
Däck	400/60x15,5 14PR	520/50x17	550/45x22,5
Spårvidd, mm	1830	1780	1700
Hydraultryck, bar	180	180	180
Antal bromsade hjul	4	4	4
Pris	110.100:-	127.900:-	173.700:-