

# Timmervinschar AHK



EGV 45AHK



## Modell AHK - elektrohydrauliskt styrda

6 modeller från 45kN upp till 100kN dragkraft. Enkel och snabb montering på traktorns trepunktsupphängning.

AHK-modellerna manövreras med elektrohydraulik från ett manöverhandtag och kan därmed enkelt utrustas med radiostyrning.

Ett eget hydraulsystem med pump och tank reglerar samtliga funktioner och sitter väl skyddat inbyggt i ramen.

Samtliga modeller är välutrustade med såsom högkvalitativ vajer, vikbart vajerskydd, kraftigt vajerblock, snabbkopplat drag, stödben, verktyglåda. Maskinerna är dessutom försedda med hållare för lunningskätting, motorsåg, yxa, drag m.m.

### Hydrauliskt manövrerade:

Modell:	EGV 45AHK	EGV 55AHK	EGV 65AHK	EGV 85AHK	EGV 105AHK	DGV 2x55AHK
Art.nr	04128	04132	04148	04150	04156	04149
Dragkraft	4,5 ton	5,5 ton	6,5 ton	8,5 ton	10 ton	2x5,5 ton
Antal m högkvalitativ spunnen wire/diam.	80/10mm	80/11mm	80/12mm	80/13mm	110/14mm	70x2/11mm
Effekt-behov	20-50	35-70	50-90	70-135	>100	80-135
Vikt	350	365	540	590	800	690
<b>Pris</b>	<b>37.400:-</b>	<b>42.900:-</b>	<b>49.900:-</b>	<b>57.500:-</b>	<b>82.100:-</b>	<b>79.300:-</b>

**Kraftöverföringsaxel** till vinsch, Art.nr 04080  
**Lunningskätting** 8/2500mm, Art.nr 04130  
**Hydr. drivning övre rulle SG**, Art.nr 04258  
**Radiostyrning till vinsch (AHK)**, Art.nr 04102

**Pris 1.520:-**  
**Pris 490:-**  
**Pris 9.030:-**  
**Pris 9.140:-**



### Radiostyrning

AHK-modeller kan enkelt extrautrustas med radiostyrning för samtliga funktioner. Även extrautrustning, såsom drivning på övre rulle kan radiostyras



### EGV65AHK ZS front/bak-monterad

Unik PTO-dubbelaxel ger möjlighet för frontmontage såväl som bakmontage vilket gör din traktor mer mångsidig. Vid frontmontage kan du montera skogsvagn eller annat redskap bak. Dimensionerna är desamma som Tajfun vinsch EGV 65AHK.

Vinsch EGV 65AHK ZS har en robust växellåda med kuggjul i oljebad. Två kraftöverföringsaxlar möjliggör monteringen både fram och bak på traktorn.

Frontmonterad är vinschen ansluten till traktorn med den övre kraftöverföringsaxeln med standard varvtal 1000rpm, höger-rotation. Bakmonterad är vinschen kopplad till traktorn med den nedre kraftöverföringsaxeln med 540 varv per minut och vänster-rotation. Som standard utrustad med hydr. övre svängbar matarrulle.

### Mekaniskt manövrerade:

Modell:	EGV 65 AHK ZS SG
Art.nr	04205
Dragkraft	6,5 ton
Antal m högkvalitativ spunnen wire/diam.	100/12mm
Effekt-behov	50-90
Vikt	540
<b>Pris</b>	<b>64.600:-</b>