

Möre Gödselspridare

Erkänt hög kvalitet med beprövad teknik och har funnits på den svenska marknaden i över 30 år. Den har genomgått tester av såväl Statens Maskinprovningar som av krävande lantbrukare.

Gödselspridaren har en kraftig ram och boggiekonstruktion samt en vagnskorg uppbyggd av fällbara lämmar. Bromsar på samtliga hjul, parkeringsbroms, parkeringsstöd, belysning, ögledrag.

Vagnarna är avsedda för spridning av fastgödsel, djupströbädd, kompost, höns gödsel m.m.

De specialkonstruerade valsarna roterar med hög hastighet och finfördelar materialet i en perfekt spridningsbild.

Hydraulisk bottenmatta med steglös inställning av hastigheten ger optimal matning av olika typer av material. Vid behov kan mattan reverseras. Delad bottenmatta med rejält tilltagen kätting.

Hydrauliska giljotin-lucka ger säkra och spillfria vägtransporter. Valsarna skyddas av de yttre hydrauliska luckorna.

Fjärrkontroll med magnetfäste för att manövrera giljotinlucka och skyddsluckor. Ett dubbelverkande hydrauluttag krävs för dessa funktioner.

Spridarramen med valsarna kan lyftas av och vagnen kan då användas för andra transporter.

Den övre främre lämmen (50cm) kan bytas ut till medföljande nätläm (100cm) för bättre skydd & uppsikt.



N-218/A1



N-218/A1

Modell:	N-218/A1
Art.nr	07062
Max last kg	9500
Volym struket m ³	8
Volym rågat m ³	11
Lämhöjd mm	500+500
Flaklängd mm	3940
Flakbredd mm	2040
Total längd mm	5850
Total bredd mm	2350
Antal spridarvalsar	4
Spridarvalstyp	Vertikal.
Spridningsbredd m	5-6
Vikt kg	2590
Hjulutrustning	Boggie
Däcksutrustning	400/60x15,5
Antal bromsade hjul	4
Pris	146.000:-
Extra utr.: Kraftöverföringsaxel vidvinkel	Pris: 6.510:-



N-218/A1