

Möre balvagn 16ton



Säkerhet

Trailern är som standard försedd med följande säkerhetsutrustning: många lastsäkringspunkter, LED-belysning & reflexer, bakre underkörningsskydd, handbroms & stoppblock.



Extrautrustning

Balvagnen kan utrustas med 10 stycken stöttor för transport av ex. timmer. Dubbla underkörningsskydd i aluminium ger ett gott skydd vid vägtransport samt inomgårdsanvändning. Pneumatiska istället för hydr. bromsar.

Mörebalvagn 16ton med hög kapacitet & säkerhet. För transport av rundbalar och fyrkantsbalar men även utmärkt för långmaterial o.dyl. Konstruktionen med fällbara och borttagbara front/bak-grind samt möjlighet att extrautrusta med 10 sidostöttor ger extremt stort användningsområde. Vagnen är som standard utrustad med 6 stycken 500/50x17 i ett 2+1 system med en smidig vridkransstyrning. Samtliga hjul är avfjädrade & försedda med hydr. bromsar vilket medför att vagnen är godkänd för vägtransporter i 40 km/h.

Modell	MBV16
Art.nr	03107
Lastkapacitet, kg	16000
Flaklängd, mm	9754
Flakbredd, mm	2420
Lastarea, m ²	23,6
Total längd, mm	12000
Total bredd, mm	2550
Lasthöjd, mm	1184
Grindar, höjd mm	2000
Främre grind	Fällbar, borttagbar
Bakre grind	Fällbar, ställbar, borttagbar
Axeldim. fram, mm	90
Axeldim. bak, mm	2x80
Axlar	Avfjädrade 2+1
Styrning	Vridkrans
Draglängd, mm	1920
Hjuldin.	500/50x17 14 PR
Bromsar, färdbroms	6
Bromsar, handbroms	4
Vikt, kg	3920
Max tillåten hastighet, km/h	40
Pris	149.800:-

Tillbehör	Pris
Stöttor 10 stycken, Art.nr 03108	11.900:-
Underskörningsskydd, 2 sidor Art.nr 03109	5.400:-



Flexibel lastyta

Den unika konstruktionen av fällbara & justerbara grindar ger optimal lastsäkerhet vid alla transporter.



Stor lastvolym Flakytan är hela 23,6 m² men lastytan kan utökas genom att ställa grindarna i olika lägen. Avfjädrad dragstång med stege & förvarings-skåp för ex. spännband & verktyg är standard.